

# LEGASTYL

## Badigeon chaux naturelle



### Description

**LEGASTYL** est un revêtement naturel et sain, pour la décoration des murs extérieurs et intérieurs.

Finition traditionnelle et authentique des façades historiques et de réhabilitation du bâti ancien.

Son liant spécifique lui confère une excellente tenue dans le temps.

### Les produits

- ▶ Produit naturel sain et écologique
- ▶ Fongicide
- ▶ Redonne un aspect neuf à une façade, une pierre réparée.



- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **Toute notre gamme de revêtements hydrauliques et mortiers de réparation de pierre.**
- ▶ **En finition sur nos MORTIER D'ANTAN, LEGACALCE, LEGALITHE... Parfaitement adapté à notre gamme LEGASTONE.**

**LEGASTYL**

## Badigeon chaux naturelle



### Consommation →

Environ 0,5 L/m<sup>2</sup>/par couche selon porosité du support. 1 kit : 60 m<sup>2</sup> par couche.

### Préparation des supports →

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non gras, exempts de mousses et de toute souillure.

Les supports doivent être suffisamment poreux, les peintures seront décapées chimiquement ou mécaniquement (ponçage, sablage...).

Humidifier le support avant application (hors Placoplatre en intérieur).

Les mortiers utilisés pour la restauration devront être totalement secs avant recouvrement.



**Supports admissibles** : appliquer sur les façades en plâtre, plâtre et chaux, enduits minéraux, pierres, briques, béton... et sur les supports normalement absorbants prêts à peindre.



**Supports exclus** : nne pas appliquer sur pierres froides (marbre...), sur supports peints, hydrofugés, non absorbants, sur les façades exposées au ruissellement. Ne convient pas pour les surfaces immergées.

### Mise en œuvre →



- ▶ Gâchage et application : **LEGASTYL** se mélange exclusivement avec son liant, ne pas rajouter d'eau.
- ▶ Verser doucement la poudre dans le liant et adapter la consistance à l'effet désiré.
- ▶ Appliquer à la brosse, spalter, rouleau, éponge, tampon ou autre en 1, 2 voire 3 couches selon le résultat recherché. Pour des effets de nuance et transparence particuliers, il est possible de superposer plusieurs couches de couleurs différentes.

**LEGASTYL**

## Badigeon chaux naturelle



**Conditions d'application :** Température entre 5° C et 30° C. Ne pas appliquer par fort vent ou brouillard. Ne pas appliquer par temps de pluie, sur support non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou si risque de gel dans les 24h. Protéger les parties non destinées au traitement. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.

**KIT**

**Conditionnement :** kit de 32 L (12 L de poudre + 20 L de liant)



**Conservation :** 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



**Sécurité :** le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter [la Fiche Données Sécurité](#).



**Garantie :** RC Fabricant

**Caractéristiques :**

Composition &gt;

▶ **Poudre :**

- ▶ Chaux aérienne
- ▶ Additifs spécifiques
- ▶ Pigments naturels éventuels

▶ **Liant :**

- ▶ Résine en dispersion aqueuse



**Performances :** perméable à la vapeur d'eau. Excellente tenue aux intempéries. Adapté à la restauration du bâti ancien. Dosages : chaulage : 0,5 à 1 Vol. de liant pour 1 Vol. de poudre. Badigeon : 1,5 à 2,5 Vol. de liant pour 1 Vol. de poudre. Eau forte : 3 à 4,5 Vol. de liant pour 1 Vol. de poudre. Patine : 5 à 10 Vol. de liant pour 1 Vol. de poudre.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.