

# GRAF SP

## Protection semi-permanente contre les graffitis



### Description

**GRAF SP** forme un film protecteur longue durée contre les graffitis, les affiches et les autocollants.

**GRAF SP** protège également contre les pollutions, l'humidité et la prolifération des mousses.

### Les produits

- ▶ 3 en 1 : anti graffiti, anti salissure, hydrofugeant.
- ▶ Protection longue durée
- ▶ Polyvalence. Application sur la plupart des supports.

FABRICATION  
FRANÇAISE



- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **PRIM**

## GRAF SP

# Protection semi-permanente contre les graffitis



### Consommation →

Supports poreux : 5 à 7 m<sup>2</sup> /L. Supports fermés : 7 à 12 m<sup>2</sup> /L.

### Préparation des supports →

Ne pas appliquer par temps de pluie.



**Supports admissibles** : appliquer en extérieur directement sur pierres, bétons, briques, enduits minéraux, surfaces peintes (avec essais préalables).



**Supports exclus** : ne pas appliquer sur des surfaces mouillées et supports farineux.

### Mise en œuvre →



- ▶ **GRAF SP** est prêt à l'emploi. Homogénéiser avant utilisation.
- ▶ Application sur support propre, dépoussiéré, sec.
- ▶ Application manuelle au pinceau, à la brosse au rouleau.
- ▶ Application par pulvérisation : diluer le produit avec du White Spirit à 20 %. Application en 2 couches croisées espacées d'environ 1h30. Vérifier l'adhérence de la première couche avant d'appliquer la seconde.
- ▶ Séchage complet au bout de 48 h.
- ▶ Sur les surfaces poreuses, pour éviter l'effet mouillé, appliquer au préalable une couche de **PRIM**. Il permettra de réduire la consommation de **GRAF SP** et d'augmenter la protection du support.
- ▶ Nettoyage des graffitis par brossage, avec un détergent ordinaire ou à l'eau froide sous pression.
- ▶ Pour les surfaces brutes, utiliser un décapant léger, brosser et rincer rapidement à l'eau froide.

# GRAF SP

## Protection semi-permanente contre les graffitis



**Conditions d'application** : température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil. Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter. Nettoyer rapidement les éventuelles projections sur les surfaces qui ne sont pas à protéger.



**Conditionnement** : 5 L et 25 L



**Conservation** : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



**Sécurité** : produit inflammable. Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter [la Fiche Données Sécurité](#).



**Garantie** : RC Fabricant



**Caractéristiques** :

- ▶ Liquide opalescent légèrement visqueux
- ▶ Densité : 0,8
- ▶ Point éclair : 39°C

Composition >



**Performances** : **GRAF SP** est idéal pour la protection des pierres naturelles. Aspect mat, ne pèle pas et ne se décolore pas.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.