

# VEGA RETARD

## Retardateur pour enduits



### Description

**VEGA RETARD** est un additif augmentant le délai de grattage des enduits. Il permet de ralentir le raidissement par temps chaud.



### Les produits

- ▶ Allongement du délai de grattage des enduits
- ▶ Retardateur de la prise des enduits monocouches



- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **Nos mortiers à base de liants hydrauliques.**
- ▶ **Notre gamme d'enduits monocouches St Cal.**

# VEGA RETARD

## Retardateur pour enduits



### Consommation →

Environ 1,5 L maximum pour 6 sacs d'enduit monocouche.

### Préparation des supports →

Pas de préparation particulière des supports.



**Supports admissibles** : appliquer avec les enduits de la gamme **VEGA INDUSTRIES** et de la gamme **St CAL**.



**Supports exclus** : ne pas dépasser un dosage de 1,5L par gâchée de 6 sacs d'enduit monocouche. Un surdosage peut altérer l'enduit et entraîner une légère modification de la teinte. Ne pas utiliser avec les enduits uniquement composés de chaux aérienne. Ne pas utiliser en période chaude.

### Mise en œuvre →

- ▶ **VEGA RETARD** est prêt à l'emploi et se substitue à l'eau de gâchage des mortiers et enduits monocouches à base de liants hydrauliques.
- ▶ Remplacer au maximum 1,5 L de l'eau de gâchage par le **VEGA RETARD** pour 6 sacs d'enduit.

# VEGA RETARD

## Retardateur pour enduits



**Conditions d'application** : respecter les températures d'emploi et les recommandations d'application des enduits utilisés. **VEGA RETARD** ne dispense pas des précautions de mise en œuvre des mortiers par temps chaud : arrosage du support avant application de l'enduit, protection de l'enduit frais, brumisation en cours de prise...



**Conditionnement** : 20 L



**Conservation** : se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



**Sécurité** : le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter [la Fiche Données Sécurité](#).



**Garantie** : RC Fabricant



**Caractéristiques** :

- ▶ Liquide incolore à beige
- Composition > ▶ Densité : 1,03



**Performances** : par forte chaleur (+30°C au maximum), **VEGA RETARD** permet de retrouver les délais de grattage constatés à 20°C.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.